

12	Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur, wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
16	Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
17	Bei diesen Fahrzeugen müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vorne versetzt bzw. ausgetauscht werden. Diese sind teilweise über den Hersteller mit der Alfa-Romeo Bestellnummer 46 226 698 zu beziehen. Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des KfZ-Herstellers.
19	Im Lieferumfang sind nur zwei Vorderachsfedern enthalten. Über das Verstellen der Drehstabfedern kann die Höhenveränderung der HA erreicht werden
20	Nicht für Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe
22	Die hier angegebene Tieferlegungsrate ist die effektive Tieferlegung. Die werkseitige Tieferlegungsrate wurde bereits berücksichtigt.
23	Nur oder auch für Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe
31	Im Lieferumfang sind nur zwei Vorderachsfedern enthalten
32	Wir empfehlen die PU-Gummis an der Vorderachse auf 30 mm zu kürzen
79	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55 mm
80	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50 mm
94	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 45 mm
95	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 51 mm

Not for vehicles with self leveling control, or only if the self leveling control can be adjusted accordingly.
The lowering will be reduced by the rate of the factory lowering at vehicles with factory lowering.
For those vehicles the side indicators need to be displaced / changed. They can be ordered from an authorized dealer with Alfa-Romeo order-no. 46 226 698. Please see manufacturer specifications for prices.
Only front axle springs are included in the delivery content. Rear height adjustment at the standard torsion bar.
Not for vehicles with automatic transmission
The mentioned lowering rate is the effective lowering. The factory lowering is already considered.
Only / also for vehicles with automatic transmission.
There are only two front axle springs included in the delivery content.
We recommend to shorten the suspension limiter to 30 mm.
Only for vehicles with a clamp diameter of 55 mm at the front axle
Only for vehicles with a clamp diameter of 50 mm at the front axle
Only for vehicles with a clamp diameter of 45 mm at the front axle
Only for vehicles with a clamp diameter of 51 mm at the front axle