

# TEILEGUTACHTEN TÜV NORD PART CERTIFICATE

TGA Art 8.2

**Nr.: TU-026139-N0-024**

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau  
von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO  
*on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance  
with §19 Par.3 No.4 StVZO*

für das Teil / den Änderungsumfang : **Sonderfahrwerksfedern**  
for the part / scope of modification *Special suspension springs*

vom Typ : **E2015021; E2079010**  
of the type



des Herstellers : **Heinrich Eibach GmbH**  
from the manufacturer

**Am Lennedamm 1  
57413 Finnentrop**

## 0. Hinweise für den Fahrzeughalter *Instructions for vehicle owner*

**note from the translator:** *The following instructions refer to the German regulations.  
In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the  
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

## **Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:** *Performance and confirmation without delay of modification acceptance:*

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

*With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with !*

*After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV Nord part certificate to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.*

**Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**  
**Compliance with instructions and conditions:**

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

*The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.*

**Mitführen von Dokumenten:**  
**availability of documents:**

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

*After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.*

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**  
**Amendment of vehicle documents:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

*The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.*

*Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.*

**I.1 Verwendungsbereich**  
**Area of use**

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeughersteller<br>Vehicle manufacturer | <b>Audi</b>                                                                                                  |
| Fahrzeugtyp<br>model: internal code        | <b>8V</b>                                                                                                    |
| Handelsbezeichnung<br>model: sales name    | <b>A3</b><br><b>3-Türer, 4-Türer Limousine und Sportback</b><br><b>3-doors, 4-doors Saloon and Sportback</b> |
| EG-BE-Nr.<br>EC type approval No.          | <b>e1*2007/46*0607*.. ab NT 01</b>                                                                           |

\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858  
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfungskraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung  
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

**I.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich***Limitations of area of use*

|                                                                  |                                             |                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Federausführung vorne<br><i>Spring version front</i>             | <b>21-15-021-01-VA</b>                      | <b>21-15-021-02-VA</b>                       |
| Antriebstyp<br><i>drive version</i>                              | <b>2WD</b>                                  | <b>2WD / 4WD (quattro)</b>                   |
| für zulässige<br>Achslasten<br><i>for permissible axle loads</i> | <b>bis max. 970 kg</b><br><i>up to max.</i> | <b>bis max. 1100 kg</b><br><i>up to max.</i> |

|                                                                  |                                                                 |                                                       |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Federausführung hinten<br><i>Spring version rear</i>             | <b>21-15-021-01-HA</b>                                          | <b>21-15-021-03-HA</b>                                | <b>21-15-021-05-HA</b>                                                    |
| für Achs- u. Antriebstyp<br><i>for axle-and drive version</i>    | <b>Mehrlenkerachse<br/>2WD</b><br><i>multilink axle<br/>2WD</i> | <b>Verbundlenkerachse</b><br><i>torsion beam axle</i> | <b>Mehrlenkerachse<br/>4WD (quattro)</b><br><i>multilink axle<br/>4WD</i> |
| für zulässige<br>Achslasten<br><i>for permissible axle loads</i> | <b>bis max. 1070 kg</b><br><i>up to max.</i>                    | <b>bis max. 1010 kg</b><br><i>up to max.</i>          | <b>bis max. 1075 kg *)</b><br><i>up to max.</i>                           |

\*) Erhöhte serienmäßige Anhängelast bei Anhängetrieb bis zu 1095kg

*Raised original load for trailer operation up to 1095kg*

Erhöhte serienmäßige Anhängelast an Achse-2 (HA) bei Anhängetrieb ggf. streichen

*Cross out possibly the original raised load for trailer operation on rear axle (RA)***Hinweis:** die Zuordnung der jeweiligen Federn ist achsweise getrennt zu betrachten.

Es können sich je nach Fahrzeugausführung verschiedene Kombinationen ergeben

**note:** *the allocation of the different springs has to be done separately for each axle.**Different alternatives of combination are possible***weitere Einschränkungen :** */ further limitations:***Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung/** *not for vehicles with ride-height control system***Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb/** *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive***Nicht für Fahrzeuge Luftfahrwerk/** *not for vehicles with air-suspension***Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid)/** *not for vehicles with hybrid drive (plug-in-hybrid)***Nicht für Fahrzeuge mit der Aufbauart Cabriolet/** *not for vehicles with the body type convertible*

## I.2 Verwendungsbereich

### Area of use

|                                                   |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeughersteller<br><i>Vehicle manufacturer</i> | <b>Audi</b>                                                                                                                                                       |
| Fahrzeugtyp<br><i>model: internal code</i>        | <b>8V</b>                                                                                                                                                         |
| Fahrwerkausführung<br><i>suspension version</i>   | <b>Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem S-Line Fahrwerk und 4WD (quattro)</b><br><b><i>only for vehicles with original S-Line suspension and 4WD (quattro)</i></b> |
| Handelsbezeichnung<br><i>model: sales name</i>    | <b>A3 / S3</b><br><b>3-Türer, 4-Türer Limousine und Sportback</b><br><b><i>3-doors, 4-doors Saloon and Sportback</i></b>                                          |
| EG-BE-Nr. *)<br><i>EC type approval No. *)</i>    | <b>e1*2007/46*0607*.. ab NT 01</b>                                                                                                                                |

|                                                   |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeughersteller<br><i>Vehicle manufacturer</i> | <b>quattro / Audi Sport</b>                                                                                          |
| Fahrzeugtyp<br><i>Type of vehicle</i>             | <b>8V</b>                                                                                                            |
| Fahrwerkausführung<br><i>suspension version</i>   | <b>Für Fahrzeuge mit serienmäßigem S-Line Fahrwerk</b><br><b><i>for vehicles with original S-Line suspension</i></b> |
| Handelsbezeichnung<br><i>model: sales name</i>    | <b>RS 3 Sportback und RS 3 Limousine</b><br><b><i>RS 3 Sportback and RS 3 Saloon</i></b>                             |
| EG-BE-Nr. *)<br><i>EC type approval No. *)</i>    | <b>e1*2007/46*0608*.. ab NT 01</b>                                                                                   |

\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858  
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung  
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

**I.2 Einschränkungen zum Verwendungsbereich***Limitations of area of use*

|                                                                  |                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Federausführung vorne<br><i>Spring version front</i>             | <b>21-15-021-06-VA</b>                       |
| für zulässige<br>Achslasten<br><i>for permissible axle loads</i> | <b>bis max. 1100 kg</b><br><i>up to max.</i> |

|                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Federausführung hinten<br><i>Spring version rear</i>             | <b>21-15-021-06-HA</b>                          |
| für zulässige<br>Achslasten<br><i>for permissible axle loads</i> | <b>bis max. 1080 kg *)</b><br><i>up to max.</i> |

\*) Erhöhte serienmäßige Anhängelast bei Anhängetrieb bis zu 1095kg  
*Raised original load for trailer operation up to 1095kg*

**Hinweis:** die Zuordnung der jeweiligen Federn ist achsweise getrennt zu betrachten.

Es können sich je nach Fahrzeugausführung verschiedene Kombinationen ergeben

**note:** the allocation of the different springs has to be done separately for each axle.

*Different alternatives of combination are possible*

**weitere Einschränkungen :** / *further limitations:*

**Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung/** *not for vehicles with ride-height control system*

**Nicht für Fahrzeuge Luftfahrwerk/** *not for vehicles with air-suspension*

**Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid)/** *not for vehicles with hybrid drive (plug-in-hybrid)*

### I.3 Verwendungsbereich

Area of use

|                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fahrzeughersteller<br>Vehicle manufacturer                                | SEAT                                                    |
| Handelsbezeichnung<br>model: sales name                                   | Leon<br>3-Türer (SC) und 5-Türer<br>3-doors and 5-doors |
| Fahrzeugtyp<br>Type of vehicle<br>EG-BE-Nr. *)<br>EC type approval No. *) | 5F<br><br>e9*2007/46*0094*..                            |

\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858  
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung  
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

### I.3 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

|                                                   |                               |                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Federausführung vorne<br>Spring version front     | 21-15-021-01-VA               | 21-15-021-02-VA                |
| für zul. Achslasten<br>for permissible axle loads | bis max.<br>up to max. 970 kg | bis max.<br>up to max. 1100 kg |

|                                               |                                                 |                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Federausführung hinten<br>Spring version rear | 21-15-021-01-HA                                 | 21-15-021-03-HA                         | 21-15-021-05-HA                                          |
| für Fahrzeugausführung<br>for vehicle version | Mehrlenkerachse<br>2WD<br>multilink axle<br>2WD | Verbundlenkerachse<br>torsion beam axle | Mehrlenkerachse<br>4WD (4Drive)<br>multilink axle<br>4WD |
| und zul. Achslasten<br>and perm. axle loads   | bis max.<br>up to 1070 kg<br>max.               | bis max.<br>up to 1010 kg<br>max.       | bis max.<br>up to 1150 kg<br>max.                        |

**Hinweis:** die Zuordnung der jeweiligen Federn ist achsweise getrennt zu betrachten.  
Es können sich je nach Fahrzeugausführung verschiedene Kombinationen ergeben  
**note:** the allocation of the different springs has to be done separately for each axle.  
Different alternatives of combination are possible

**weitere Einschränkungen :** / further limitations:

**Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung/** not for vehicles with ride-height control system

**Nicht für Fahrzeuge mit der Handelsbezeichnung Leon X-Perience/** not for models with the sales name Leon X-Perience

**Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb/** not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive



**I.4 Verwendungsbereich**  
Area of use

|                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fahrzeughersteller<br>Vehicle manufacturer                                | <b>SEAT</b>                                  |
| Handelsbezeichnung<br>model: sales name                                   | <b>Leon<br/>Kombi (ST)<br/>Station wagon</b> |
| Fahrzeugtyp<br>Type of vehicle<br>EG-BE-Nr. *)<br>EC type approval No. *) | <b>5F<br/><br/>e9*2007/46*0094*..</b>        |

\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858  
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung  
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

**I.4 Einschränkungen zum Verwendungsbereich**  
Limitations of area of use

|                                                   |                                                 |                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Federausführung vorne<br>Spring version front     | <b>21-15-021-01-VA</b>                          | <b>21-15-021-02-VA</b>                                                         |
| für zul. Achslasten<br>for permissible axle loads | <b>bis max. 970 kg<br/>up to max.</b>           | <b>bis max. 1100 kg<br/>up to max.</b>                                         |
| Federausführung hinten<br>Spring version rear     | <b>21-15-021-03-HA</b>                          | <b>21-15-021-05-HA</b>                                                         |
| für Fahrzeugausführung<br>for vehicle version     | <b>Verbundlenkerachse<br/>torsion beam axle</b> | <b>Mehrlenkerachse<br/>2WD / 4WD (4Drive)<br/>multilink axle<br/>2WD / 4WD</b> |
| und zul. Achslasten<br>and perm. axle loads       | <b>bis max. 1010 kg *)<br/>up to max.</b>       | <b>bis max. 1150 kg<br/>up to max.</b>                                         |

\*) Erhöhte serienmäßige Anhängelast an Achse-2 (HA) bei Anhängetrieb ggf. streichen  
Cross out possibly the original raised load for trailer operation on rear axle (RA)

**Hinweis:** die Zuordnung der jeweiligen Federn ist achsweise getrennt zu betrachten.  
Es können sich je nach Fahrzeugausführung verschiedene Kombinationen ergeben  
**note:** the allocation of the different springs has to be done separately for each axle.  
Different alternatives of combination are possible

**weitere Einschränkungen :** / further limitations:

**Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung/** not for vehicles with ride-height control system

**Nicht für Fahrzeuge mit der Handelsbezeichnung Leon X-Perience/** not for models with the sales name Leon X-Perience

**Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb/** not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive

## I.5 Verwendungsbereich

### Area of use

|                                            |                                           |                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Fahrzeughersteller<br>Vehicle manufacturer | Skoda                                     |                     |
| Handelsbezeichnung<br>model: sales name    | Octavia                                   |                     |
| Fahrzeugtyp<br>Type of vehicle             | 5E                                        |                     |
| EG-BE-Nr. *)<br>EC type approval No. *)    | e11*2007/46*0243*..<br>e8*2007/46*0318*.. | e11*2007/46*0244*.. |

\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858  
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung  
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

## I.5 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

### Limitations of area of use

|                                                   |                               |                                |                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Federausführung vorne<br>Spring version front     | 21-15-021-01-VA               | 21-15-021-02-VA                | 21-79-010-02-FA                |
| für zul. Achslasten<br>for permissible axle loads | bis max. 970 kg<br>up to max. | bis max. 1100 kg<br>up to max. | bis max. 1120 kg<br>up to max. |

|                                               |                                        |                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Federausführung hinten<br>Spring version rear | 21-15-021-03-HA                        | 21-15-021-05-HA                                                   |
| für Fahrzeugausführung<br>for vehicle version | Verbundlenkerachse<br>Torsionbeam axle | Mehrlenkerachse<br>2WD / 4WD (4x4)<br>Multilink axle<br>2WD / 4WD |
| und zul. Achslasten<br>and perm. axle loads   | bis max. 1010 kg **)<br>up to max.     | bis max. 1150 kg *)<br>up to max.                                 |

\*) Erhöhte serienmäßige Anhängelast bei Anhängetrieb bis zu 1165 kg  
Raised original load for trailer operation up to 1165 kg

\*\*) Erhöhte serienmäßige Anhängelast an Achse-2 (HA) bei Anhängetrieb ggf. streichen  
Cross out possibly the original raised load for trailer operation on rear axle (RA)

**Hinweis:** die Zuordnung der jeweiligen Federn ist achsweise getrennt zu betrachten.  
Es können sich je nach Fahrzeugausführung verschiedene Kombinationen ergeben  
**note:** the allocation of the different springs has to be done separately for each axle.  
Different alternatives of combination are possible

**weitere Einschränkungen :** / further limitations:

**Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung/** not for vehicles with ride-height control system

**Nicht für Fahrzeuge mit der Handelsbezeichnung Octavia Scout/** not for models with the sales name Octavia Scout

**Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb/** not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive



## II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges

### Description of the part / Scope of modification

Tieferlegung des Aufbaus durch andere Fahrwerksfedern.  
Lowering of the body by means of other suspension springs.

|                                                          |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart:<br>Design                                        | zylindrische Schraubendruckfeder<br>Cylindrical coil spring                                    |
| Kennzeichnung:<br>identification                         | Hersteller-Logo und Herstelldatum codiert<br>manufacturer's logo and date of manufacture coded |
| Art/Ort der Kennzeichnung:<br>Type / Location of marking | aufgedruckt im Bereich mittlere Windung<br>printed on area of centre coil                      |
| Oberflächenschutz:<br>Surface protection                 | Kunststoffbeschichtung<br>powder coating                                                       |

| Technische Daten<br>Technical data           | VORDERACHSE<br>FRONT AXLE |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kennzeichnung:<br>Identification             | 21-15-021-01-VA           | 21-15-021-02-VA |
| Feder-Charakteristik<br>Characteristic       | progressive               | progressive     |
| Außendurchmesser (mm)<br>Outer diameter      | 132                       | 133             |
| Drahtdurchmesser (mm)<br>Wire diameter       | 11,25                     | 11,75           |
| ungespannte Federlänge<br>untensioned length | 255                       | 255             |
| Gesamtwindungszahl<br>Total number of coils  | 5,25                      | 5,25            |

| Technische Daten<br><i>Technical data</i>           | VORDERACHSE<br><i>FRONT AXLE</i> |                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Kennzeichnung:</b><br><i>Identification</i>      | <b>21-15-021-06-VA</b>           | <b>21-79-010-02-FA</b> |
| Feder-Charakteristik<br><i>Characteristic</i>       | progressive                      | progressive            |
| Außendurchmesser (mm)<br><i>Outer diameter</i>      | 133                              | 136,5                  |
| Drahtdurchmesser (mm)<br><i>Wire diameter</i>       | 12,25                            | 12,0                   |
| ungespannte Federlänge<br><i>untensioned length</i> | 221                              | 264                    |
| Gesamtwindungszahl<br><i>Total number of coils</i>  | 5,25                             | 5,5                    |

| Technische Daten<br><i>Technical data</i>           | HINTERACHSE<br><i>REAR AXLE</i> |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Kennzeichnung:</b><br><i>Identification</i>      | <b>21-15-021-01-HA</b>          | <b>21-15-021-03-HA</b> |
| Feder-Charakteristik<br><i>Characteristic</i>       | lineare                         | progressive            |
| Außendurchmesser (mm)<br><i>Outer diameter</i>      | 105                             | 110                    |
| Drahtdurchmesser (mm)<br><i>Wire diameter</i>       | 12,25                           | 11,25                  |
| ungespannte Federlänge<br><i>untensioned length</i> | 283                             | 316                    |
| Gesamtwindungszahl<br><i>Total number of coils</i>  | 8,25                            | 9,5                    |

|                                                     |                        |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kennzeichnung:</b><br><i>Identification</i>      | <b>21-15-021-05-HA</b> | <b>21-15-021-06-HA</b> |
| Feder-Charakteristik<br><i>Characteristic</i>       | lineare                | lineare                |
| Außendurchmesser (mm)<br><i>Outer diameter</i>      | 107                    | 105                    |
| Drahtdurchmesser (mm)<br><i>Wire diameter</i>       | 13,0                   | 13,25                  |
| ungespannte Federlänge<br><i>untensioned length</i> | 281                    | 261                    |
| Gesamtwindungszahl<br><i>Total number of coils</i>  | 8,25                   | 7,75                   |

connection  
Beschreibung der  
description of

**Einfederungsbegrenzungen**  
**Bumpstops**

|                                              | Vorderachse<br>Front axle                                                                                                                      | Hinterachse<br>Rear axle                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teileart / System:<br>type of part / system: | Original-PUR-<br>Austauschendschläge *)<br>(Lieferumfang)<br>Original PUR exchange bumpstops<br>(included)                                     | Original-PUR-Endanschläge<br>Original PUR bumpstops                                                                                            |
| Höhe / Ø:<br>height / Ø                      | 55/57-53-48                                                                                                                                    | serienmäßig<br>original                                                                                                                        |
| Typ:<br>type:                                | Audi S3/ RS3                                                                                                                                   | Audi S3/ RS3                                                                                                                                   |
| Teileart / System:<br>type of part / system: | Original-PUR-Endanschläge<br>Original PUR bump stop                                                                                            | Original-PUR-Endanschläge<br>Original PUR bump stop                                                                                            |
| Höhe / Ø:<br>height / Ø                      | serienmäßig<br>original                                                                                                                        | serienmäßig<br>original                                                                                                                        |
| Typ:<br>type:                                | Alle Fahrzeugtypen mit 19 Zoll<br>Serien-Rad/ Reifen-<br>Kombination<br>All type of vehicle with 19 inch<br>series wheel/ tyre<br>combinations | Alle Fahrzeugtypen mit 19 Zoll<br>Serien-Rad/ Reifen-<br>Kombination<br>All type of vehicle with 19 inch<br>series wheel/ tyre<br>combinations |
| Teileart / System:<br>type of part / system: | Original-PUR-Endanschläge<br>mit Kunststoffring<br>Original PUR bump stop<br>with plastic ring                                                 | Original-PUR-Endanschläge<br>Original PUR bump stop                                                                                            |
| Höhe / Ø:<br>height / Ø                      | serienmäßig<br>original                                                                                                                        | serienmäßig<br>original                                                                                                                        |

\*) nicht bei Audi S3/ RS3 und allen Fahrzeugtypen mit 19 Zoll Serien-Rad/ Reifen-Kombination  
in Verbindung mit original-PUR-Endanschlägen mit einem Kunststoffring  
not for Audi S3/ RS3 and all type of vehicle with 19 inch series wheel/ tyre combinations with original  
PUR bump stop in connection with a plastic ring

### **III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen** *Notes on possible combination with other modifications*

#### **III.1 Sportdämpfer** *Custom shock absorbers*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportdämpfern in Verbindung mit den beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:

- die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der o.g. Beschreibung entsprechen.
- die Ausfederwege dürfen um das Maß der Tieferlegung verkürzt sein. Andere Funktionsmaße müssen beibehalten werden
- die serienmäßigen Einfederwege dürfen durch die Sportdämpfer nicht verändert werden.
- Federteller an Dämpferbeinen dürfen nicht in der Höhe verstellbar sein.

Dabei ist die Auflage unter Punkt IV.4 zu beachten und einzuhalten.

*There is no reason to object to the use of customer shock absorbers in combination with lowering springs described, provided that the following conditions are met:*

- *The bump stops (rubber springs) must correspond to the description above.*
- *The rebound travel may be shortened by the amount of the lowering, other functional dimensions must be kept.*
- *The series ride clearances may not be changed by the custom shock absorbers*
- *Spring seats may not be adjustable in height.*

*The requirement under point IV.4 must be observed and adhered too.*

#### **III.2 Rad/Reifenkombinationen** *Wheel/tyre combinations*

##### **Serien-Rad/Reifen-Kombinationen** *O.E. wheel/tyre combinations*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.

*There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.*

##### **Sonder-Rad/Reifenkombinationen** *Special wheel/tyre combinations*

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von **Sonder-Rad-/Reifenkombinationen**, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es liegen besondere Teilegutachten bzw. Genehmigungen für die entsprechende Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen sind eingehalten.
- die serienmäßige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen Teilegutachten/Genehmigungen verändert werden müssen. (z.B. Einbau zusätzlicher oder geänderter Federwegbegrenzer)

*There is also no technical reason to object to the use of special wheel/tyre combinations, provided the following conditions are met:*

- *Special TÜV assessments or approvals have been obtained for the relevant wheel/tyre combination and the necessary conditions are met.*
- *The series bump travel limitation may not be modified as a result of conditions laid down in these test reports (e.g. change of O.E. bump stops or installation of additional bump travel limiters).*

### **III.3 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc. Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.**

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert. Sie entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des Fahrzeugs bis zu den zulässigen Achslasten ändert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei Anbau von Spoilern, Heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist jedoch der verringerte Böschungswinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

*The ground clearance in unladen state is reduced by the installation of special springs. It is the approximate equivalent of that of a partially laden series vehicle. When the vehicle is loaded to the admissible axle loads the ground clearance does not change as compared to the series vehicle. If spoilers, rear aprons and special exhaust systems are mounted, however, the reduced angle of slope must be noted (travelling on ramps etc.).*

### **III.4 Anhängerkupplung Trailer coupling**

Die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 350 mm.

*The specified minimum height of the coupling ball above the road surface with the permissible total weight of the vehicle (acc. DIN 74058) is 350 mm.*

## **IV. Hinweise und Auflagen Notes and conditions**

### **Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme: Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance**

- IV.1** Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.  
*Headlamp adjustment must be checked.*
- IV.2** Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.  
*After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.*
- IV.3** Die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der Beschreibung unter Punkt II entsprechen. Die Endanschläge an Achse-1 (VA) müssen gegen die mitgelieferten ausgetauscht werden. (vg. Punkt II) (gilt nicht für Audi-S3/ RS3 und alle Fahrzeugtypen mit 19 Zoll Serien-Rad/ Reifen-Kombination in Verbindung mit original-PUR-Endanschlägen mit einem Kunststofftring)

*The bump stops must correspond to the descriptions in this report (see Point II). The bump stops at front axle (FA) must be exchanged for the delivered ones (see Point II) (not applicable with Audi-S3/ RS3 and all type of vehicles with 19 inch series wheel/ tyre combinations with original PUR bump stop in connection with a plastic ring).*

- IV.4** Beim Austausch von elektronischen Fahrwerken gegen normale (nicht elektronische) Fahrwerke ohne elektronische Dämpferregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung, dürfen die Kontrollleuchten im Armaturenbrett keine Störung des elektronischen Fahrwerks anzeigen.

Maßnahmen zur Deaktivierung:

Ersatzlasten / Widerstände (Hardwarelösung) nach Maßgabe des Herstellers dieser Teile

Programmierung im Steuergerät (Softwarelösung) nach Maßgabe des Fahrzeugherstellers.

Es dürfen nur elektronische Fahrwerke deaktiviert werden, die ausschließlich in ihrer Komforteinstellung z. B. Komfort – Normal – Sport verstellbar sind und keinen Einfluss auf andere Sicherheitssysteme des Fahrzeugs haben. Einbau und Funktion sind zu prüfen.

*When replacing electronic suspension dampers against normal (non-electronic) suspension dampers without electronic damper control, the warning lights in the dashboard must not indicate a malfunction of the electronic landing gear.*

*Measures for deactivation:*

*Replacement loads / resistors (hardware solution) according to the manufacturer of these parts,*

*Programming in the control unit (software solution) according conditions from the vehicle manufacturer.*

*Only electronic suspension that are exclusively adjustable in their comfort settings, for example Comfort - Normal - Sport, and that have no influence on other safety systems of the vehicle may be deactivated. Installation and function must to be checked*

- IV.5** Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.  
*The limitations with regard to the area of use (see Point I) must be observed.*

- IV.6** Bei Fahrzeugen mit federwegabhängigen Bremsdruckbegrenzern ist deren Einstellung zu überprüfen und ggf. laut den Angaben im Werkstatthandbuch zu korrigieren.  
*In the case of vehicle models with bump-travel-dependent brake pressure reducers, it is necessary to check and where relevant correct the setting in accordance with the workshop manual.*

#### **Hinweise und Auflagen zum Anbau:** **Notes and conditions for mounting:**

Der Aus- und Einbau erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Werkstatthandbuch.

*Disassembly and installation must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual.*



**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**  
**Amendment of vehicle documents:**

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

*Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.*

*The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:*

| Feld<br><i>field</i>         | Eintragung<br><i>entry</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 (Höhe)<br><i>(height)</i> | neu messen<br><i>to remeasure</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22                           | <p>M. SONDERFAHRWERKSFEDERN HEINRICH EIBACH GMBH, TYP: E2015021; E2079010 *), KENZ. V/H : ... siehe Blatt 3 bis Blatt 8 ... , I. VERB. M. AT-PUFFER VORNE EIBACH H=55MM * EINFEDERWEGE SERIENM *); ... DABEI DEAKTIVIERUNG D. ELEKTRONISCHEN DÄMPFKRAFTVERSTELLUNG DURCH ... *) **</p> <p><i>MODIFIED SUSPENSION SPRINGS, HEINRICH EIBACH GMBH, TYPE: E2015021; E2079010 *), IDENTIFICATION F/R: ... see page 3 to page 8 ... I.CONNECTION W. EXCHANGE-BUMPSTOPS AT FRONT H=55MM, BUMP TRAVEL SERIES*); ... AND DEACTIVATION OF THE ELECTRONIC DAMPING FORCE ADJUSTMENT BY ... *) **</i></p> |

\*) Nicht Zutreffendes streichen

\*) cross out not valid

**V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse**  
**Basis of tests and test results**

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 (12/2020) unterzogen.

Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

*The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751.*

*The test conditions were fulfilled.*

**VI. Anlagen**  
**Annexes**

keine  
*none*

## VII. Schlussbescheinigung Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 44102066475 ) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 16 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

*It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV Nord part certificate are observed.*

*The manufacturer (owner of the TÜV Nord part certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 44102066475) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.*

*The TÜV Nord part certificate consists of pages 1 – 16 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.*

*The TÜV Nord part certificate shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.*

Geschäftsstelle Essen, den 22.04.2021

Nachtrag N: Erweiterung des Verwendungsbereichs bei Audi A3, mit S-Line Fahrwerk und 4WD  
supplement N: extension of range of use for Audi A3 vehicles with standard S-Line suspension and 4WD

## PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität  
Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service  
vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA – P 00004-96



Dipl.-Ing. Marquardt